

Zestaw LEELEN IP Zestaw stacja NO15E + Monitor V31ANY + Switch TCPIP_SPOE + Zasilacz

Producent: LEELEN



Zestaw LEELEN IP 7" z pamięcią V31ANY + NO15E + Switch TCPIP_SPOE

Nowa seria wideodomofonów Leelen oparta jest o protokół TCPIP, wideomonitor wyposażony został w bardzo intuicyjne menu z ekranem dotykowym, dlatego obsługa wideomonitora nie jest skomplikowana. Bramofon No15E z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym wykonany z aluminium oraz szkła hartowanego wpasują się w każdy obiekt i nada charakteru inwestycji. W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:

- panel bramowy No15E (podtynkowy)
- monitor V31ANY (biały)
- switch sPoE dla 8 odbiorników Leelen (8+1)
- zasilacz HDR-60-15
- 3 breloki zbliżeniowe

Połączenie stacja - monitor realizowane jest poprzez lokalną sieć LAN. Rekomendowana kategoria przewodu LAN: CAT-5e, 6. Monitor kolorowy bezsłuchawkowy z ekranem 7", biały. Komunikacja głosowa oraz wizyjna z osobą znajdującą się przy panelu zewnętrznym oraz możliwość zdalnego otwarcia furki/drzwi. Możliwość zapisywania wideo i zdjęć z paneli zewnętrznych, a w przypadku nieobecności lokatora pozostawienia dla niego wiadomości głosowej (nagrywanie filmów z dźwiękiem). Panel wewnętrzny rejestruje każde nieodebrane połączenie wraz z datą i czasem.

Podstawowe właściwości:

- wyświetlacz pojemnościowy 7" kolorowy LCD o rozdzielczości 800x480
- interfejs sieciowy LAN - 10/100 Base-Tx
- system operacyjny Android
- intuicyjne interaktywne menu
- funkcja prywatności
- możliwość podglądu obrazu z panela zewnętrznego
- obsługa zewnętrznych kamer IP
- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- niezależne otwieranie bramy (współpraca z kontrolerem bramy)
- funkcja interkomu - rozmowa pomiędzy monitorami
- informacje o stanie otwarcia drzwi oraz bramy
- zapis zdjęć lub filmów - wbudowana pamięć
- obsługa IP-CCTV
- wymiary: 200x140x16 mm
- zasilanie: sPoE / 12-24V DC (max. 9W)

Stacja bramowa No15E

Panel z frontem wykonanym z hartowanego szkła. Wyposażony w pojedynczy przycisk wywołania oraz czytnik kart RFID w standardzie Mifare 13.56MhZ. Kompaktowe wymiary z szerokością

Zestaw LEELEN IP Zestaw stacja NO15E + Monitor V31ANY + Switch TCPIP_SPOE + Zasilacz

poniżej 10cm. Podstawowe właściwości:

- kamera kolorowa o rozdzielczości 1920x1080
- interfejs sieciowy LAN - 10/100 Base-TX
- zgodność z Onvif
- wersja 1-abonentowa
- sterowanie elektrozaczepem - styk NO/NC
- czytnik zbliżeniowy: Mifare 13,56MHz
- integracja z modułem bramy oraz komunikaty zwrotne o stanie drzwi i bramy
- doświetlenie diodami światła białego
- konfiguracja przez Web Service (przez przeglądarkę internetową)
- montaż podtynkowy
- wymiary panela podtynkowego: 168 x 93 x 32 mm
- zasilanie: sPoE / 12-24V DC (max. 10W)

Przełącznik sieciowy TCPIP_SPOE dostosowany jest do pracy z produktami serii TCPIP, posiada funkcję zasilania SPOE. Przełącznik zapewnia zasilanie urządzeń końcowych przy użyciu przewodu UTP. Stosując zasilanie SPOE należy dostosować moc zasilacza do ilości podłączonych urządzeń.

Gena: ~~2706.00zł netto: 2200.00zł~~

Cena promocyjna: 2151.27zł netto: 1749.00zł
